


Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	13.200 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	11.200 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	250 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° destra - 90° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	650 mm
SBRACCIO MAX 80 KG	720 mm
STABILIZZAZIONE FISSA	

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.755 mm
	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.945 mm
B	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	5.815 mm
C	PASSO	3.220 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg




PIATTAFORME AUTOCARRATE

SOCAGE 14A PICK UP FORD RANGER

- Necessaria Pat. B
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Corrente in cesta 220V
- Ideale per interventi fuoristrada
- Trazione 4 X 4

Area di lavoro (mt)




Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.