





Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	18.000 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	16.000 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	250 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° destra - 90° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	355° NON CONTINUI
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	10.000 mm

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.269 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.353 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	7.768 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.830x760x1.100 mm
	PESO TOTALE	7.983 kg



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.




PIENO FINO ALL'ORLO!

SEMOVENTI
DIESEL

JLG 520AJ V A329

JLG 520AJ V AC85

- Gomme antifuoristrada con trazione 4x4
- Pendenza spostamento max longitudinale 24°
- Pendenza spostamento max trasversale 5°

Area di lavoro (mt)

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.