

E80_20 - Torri faro 7-9 mt CARRELLATA



YANMAR LTV20 Y 2TNV

- 4 fari led alimentati a basso voltaggio.
- Telaio imbullonato per un'alta resistenza alle vibrazioni.
- Vasca di raccolta liquidi.

Dati tecnici

SISTEMA SOLLEVAMENTO	IDRAULICO
ROTAZIONE DEL PALO	340°
POTENZA DELLE LAMPADE	4 X 320 W
TIPO LAMPADA	G4 LED
LUMEN TOTALI MASSIMI	188.160 Lm
AREA ILLUMINATA (180°/260°)	4.500 m ²
MOTORE	YANMAR 2TNV-70
CLASSE DI EMISSIONI	STAGE V
RAFFREDDAMENTO MOTORE	liquido
AUTONOMIA	143 h
CAPACITÀ SERBATOIO	100 l

Dimensioni di ingombro

PESO	980 kg
DA CHIUSA	
LUNGHEZZA	2.200 mm
PROFONDITÀ	1.400 mm
ALTEZZA	2.440 mm
DA APERTA	
LUNGHEZZA	2.200 mm
PROFONDITÀ	1.850 mm
ALTEZZA	8.500 mm

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.