

E82_50 TORRE FARO FINO A 6 MT LD5000ESX-TFX AVR

Dati tecnici

COPERTURA LUMINOSA	2.500 m ² (media 16 Lux)
LUMEN TOTALI	40.000
CAPACITÀ SERBATOIO	20 lt
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA (a 1 mt)	95 lw(A)
LAMPADE	LED
FARI	4X120 w
POTENZA NOMINALE NETTA	4,6 KVA
CARBURANTE	DIESEL
PRESE AUSILIARIE	3
ALZATA TORRE	MANUALE
ALTEZZA MASSIMA	5,5 mt

Dimensioni di ingombro

LUNGHEZZA	1.040 mm
LARGHEZZA	820 mm
ALTEZZA	1.800 mm
PESO	176 kg

Caratteristiche

- Torre Faro integrata composta da un gruppo elettrogeno della serie SX, silenziato, monofase, (4,6 kVA, 230V, 50Hz).
- Motore diesel Kohler ad avviamento elettrico mod. 15LD350 Stage V.**
- Carrello per spostamenti manuali dotato di 4 piedi stabilizzatori e di maniglie reclinabili.
- Cavo di connessione completo di spina CEE, 16A.
- La torre faro potrà essere alimentata da rete esterna mediante la spina ingresso rete da 32 A.
- Possibilità di utilizzo in serie mediante ingresso/uscita dalla spina ingresso rete, presa 32 A.
- Si consiglia di collegare a cascata non più di 4 torri faro, oltre a quella che fornisce l'energia elettrica.

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!

