


AUTOCARRATA ARTICOLATA 18-20 MT PALFINGER P200A NISSAN EU 5B **MESSA A TERRA**

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	19.800 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	17.800 mm
	N. MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA	250 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.400x840x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° dx 90° sx
	ROTAZIONE TORRETTA	370°
	SBRACCIO (LATERALE) MAX	8.400 mm
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA	No
E-F	LARGHEZZA MAX STABILIZZAZIONE ANT E POST	2.495 ant -2.580 post mm
G	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	3.078 mm
	REAZIONE AL SUOLO SINGOLO STABILIZZATORE	2.200 daN
	VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO AMMISSIBILE	12,5 m/s
	INCLINAZIONE MASSIMA TRASVERSALE/ LONGITUDINALE	0°




- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione diagonale
- Corrente in navicella 220V
- Vetri elettrici, chiusura centralizzata
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio EU 5B 90 KW
- **Dotata di idoneo attacco per messa a terra**

Area di lavoro (mt)



Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.890 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	5.392 mm
C	LARGHEZZA TRASPORTO	2.100 mm
D	PASSO	2.500 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.