

Dati tecnici

GITTATA	13.000 mm
PRESSIONE IN INGRESSO (min-max)	1-5 bar
CONSUMO D'ACQUA	da 5,4 a 8,5 Lt / min
ALLACCIAMENTO IDRICO	porta gomma universale
ALLACCIAMENTO ELETTRICO	spina 2P+T-16 A
POTENZA MOTORE ELETTRICO	Monofase 2,2 kw
SE UTILIZZATO CON GRUPPO ELETTROGENO	7 kva
PORTATA ARIA	90 mc/min
PRESSIONE D'ESERCIZIO	da 1 a 5 bar
FILTRO ACQUA IN INGRESSO	300 micron
ANGOLO INCLINAZIONE (min-max)	da 10° a 50°

Dimensioni di ingombro

ALTEZZA FASE TRASPORTO	835 mm
LARGHEZZA FASE TRASPORTO	985 mm
LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	785 mm
PESO TOTALE	79 kg

Contenuto kit valigetta

PROLUNGA 230V 10 mt CON SPINA/PRESA INDUSTRIALE 16A	1 pezzo
ATTACCO GEKA 1"	1 pezzo
TUBO ACQUA 25 mt Ø 25	1 pezzo
PORTA GOMMA M1" Ø 25	1 pezzo
PRESA RUBINETTO 3/4"	1 pezzo
*ATTENZIONE: LA MANCATA RICONSEGNA DEL KIT VERRÀ SEGNALATA COME DANNO	



B81 NEBULIZZATORI GITTATA 12-13 MT

GENERAC DF SMART

- Alimentazione 230V
- Pulsante arresto emergenza
- Sistema di regolazione dell'inclinazione
- Ruote e maniglie per la movimentazione
- Corona portaugelli in acciaio inox con 12 ugelli
- Ventola con pale in Nylon e mozzo in alluminio
- Filtro acqua in ingresso

KIT VALIGETTA DOTAZIONI*

