

G14_01 FRESATRICI AUTOLIVELLANTI PER ASFALTO 600 MM **PL 6020**

Dati tecnici

D	LARGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO	600 mm
E	CORSA CILINDRO TRASLAZIONE LATERALE	650 mm
F	PROFONDITA' DI LAVORO	0 - 170 mm
	ANGOLO DI TAGLIO TAMBURO (DX - SX)	8° - 8°
	PORTATA OLIO IDRAULICO	90 - 160 L/min
	PRESSIONE IDRAULICA	280 Bar
	PESO	915 Kg

Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.241 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.732 mm
C	LARGHEZZA ESTERNA TAMBURO	700 mm
H	ALTEZZA FASE TRASPORTO	982 mm

Contenuto della valigetta

DENTI IN CARBURO DI RICAMBIO	10 Pz.
CHIAVI SOSTITUZIONE DENTI	2 Pz.
FLANGIA CON O-RING	1 Pz.

***ATTENZIONE: LA MANCATA RICONSEGNA DEL KIT
VERRÀ SEGNALATA COME DANNO**

- **Compatibile solo con minipale Bobcat**
- **Modelli compatibili: S530 - S550 - S570 - T650 - T76**
- Traslazione laterale idraulica
- Inclinazione e regolazione profondità di scavo idraulica
- Sistema HIGH-FLOW: 3 tubi idraulici + spinotto alimentazione 7 poli
- Occhielli sollevamento
- Valigetta chiavi e ricambi in dotazione*

