

## D21 PIASTRA VIBRANTE 180-200 KG DPU 3060H

### Dati tecnici

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| PESO OPERATIVO     | 190 kg           |
| FORZA CENTRIFUGA   | 30 kN            |
| MARCIA AVANTI      | 18 m/min         |
| MOTORE             | Hatz 1B30-2-310A |
| ALIMENTAZIONE      | DIESEL           |
| POTENZA MOTORE     | 4,2 kW           |
| CONSUMO CARBURANTE | 0,6 lt/h         |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 5 lt             |

### Dimensioni di ingombro

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| LUNGHEZZA PIASTRA BASE       | 703 mm     |
| LARGHEZZA PIASTRA BASE       | 600 mm     |
| LARGHEZZA                    | 600 mm     |
| ALTEZZA                      | 1.101 mm   |
| ALTEZZA TELAIO DI PROTEZIONE | 777 mm     |
| SPESSORE PIASTRA             | 10 mm      |
| ALTEZZA DA TERRA             | 777-887 mm |



### Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.