

Dati tecnici

FORZA CENTRIFUGA	15 kN
MARCIA AVANTI	29 m/min
MOTORE	Honda
AVVIAMENTO	A scoppio
POTENZA MOTORE	3,6 kW

Dimensioni ingombro

LUNGHEZZA BASE	582 mm
LARGHEZZA BASE	500 mm
ALTEZZA TELAIO DI PROTEZIONE	551 mm
ALTEZZA CON MANICO	963 mm
SPESSORE PIASTRA	10 mm
PESO D'ESERCIZIO	98 kg

PIASTRA VIBRANTE **WACKER NEUSON WP1550AW**

- Dotata di serbatoio acqua
- Dotata di telaio a protezione del motore e del serbatoio acqua
- Dotata di set ruote per lo spostamento comodo


IDEALE PER LA COMPATTAZIONE DI:

- Asfalto
- Terreni misti
- Pavimentazioni in pietra composita
- Letti di sabbia ghiaiosa
- Marciapiedi, strade e parcheggi



Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.