

Dati tecnici

H3	ALTEZZA MAX FORCHE	4300 mm
S/E/L	DIMENSIONE FORCHE (ALT/LARG/LUNGHEZZA)	45/125/1150 mm
H1	ALTEZZA CASTELLO A RIPOSO	2875 mm
H4	ALTEZZA CASTELLO MASSIMA	5062 mm
H2	ALZATA LIBERA	150 mm
	PORTATA MASSIMA SOLLEVAMENTO	3000 kg
C	BARICENTRO SOLLEVAMENTO	500 mm
	INTERASSE FILO FORCHE ESTERNO MAX	1045 mm
	CARBURANTE	Diesel

Dimensioni di ingombro

H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2875 mm
B1	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1320 mm
L1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO CON FORCHE	3873 mm
Y	INTERASSE	1820 mm
H6	ALTEZZA TETTUCCIO PROTEZIONE	2238 mm
WA	RAGGIO CURVATURA	2377 mm
M2	ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO (CENTRO)	148 mm
	PESO TOTALE	4716 kg
	PESO SUGLI ASSI SENZA CARICO ANTERIORE/POSTERIORE	1909/2530 kg
	PESO SUGLI ASSI CON CARICO ANTERIORE/POSTERIORE	6520/920 kg

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



CARRELLI ELEVATORI DIESEL

JUNGHEINRICH DFG 430S ZT DIESEL STAGE III

- Versione non stradale - non targato
- Cabina chiusa
- Classe emissioni stage III
- Traslazione forche idrauliche
- No ruote antitraccia

SOLO PER OGGETTI 16686 - 16688

Allargamento forche idraulico

