

Dati tecnici

GITTATA	30 - 40 mt
PRESSIONE IN INGRESSO (min-max)	1.0 - 4.0 bar
CONSUMO D'ACQUA	52 Lt / min
3 SOLUZIONI PER ALLACCIAMENTO IDRICO	
MANICHETTA UNI804	idrante a parete
MANICHETTA UNI70	idrante a palo
PORTA GOMMA Ø25	rubinetto 3/4 pollice
ALLACCIAMENTO ELETTRICO	spina 3P+N+T 32 A
POTENZA VENTOLA	7,5 kw
POTENZA POMPA	2,2 kw
SE UTILIZZATO CON GRUPPO ELETTOGENO	25 kva
FILTRO ACQUA IN INGRESSO	180 micron
ANGOLO INCLINAZIONE (min-max)	0° - 40°
ARCO DI LAVORO	335°

Dimensioni di ingombro

ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.180 mm
LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.830 mm
LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	3.300 mm
PESO TOTALE	760 kg

B81_10 NEBULIZZATORI

GITTATA 30-40 MT

GENERAC DF 7500

- Alimentazione 380V
- **Se si alimenta il Dust Figher 7500 tramite un generatore, si suggerisce di impiegare un'unità da 20 kW - 380 V o maggiore.**
- Invertitore di fase
- Quadro comandi a bordo macchina
- Manometro pressione in uscita
- Corona portaugelli in acciaio inox con 24 ugelli
- Pompa acqua a girante periferica
- Telaio con ruote e timone - predisposto per movimentazione con muletto
- 2 stabilizzatori posteriori
- Ideale per le aree di lavoro di piccola-media dimensione

2 KIT VALIGETTA DOTAZIONI*



KIT 1



KIT 2



Contenuto KIT 1

PROLUNGA 380V DA 25 MT	1 pezzo
------------------------	---------

Contenuto KIT 2

MANICHETTA DN 45 DA 25 MT	1 pezzo
RIDUZIONE FISSA UNI/STROZ DN52	1 pezzo
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI 70	1 pezzo
PORTAGOMMA + RACCORDO STROZ DN52	1 pezzo

***ATTENZIONE: LA MANCATA RICONSEGNA DELLA VALIGETTA O LA FRAMMENTAZIONE DEI COMPONENTI KIT VERRÀ SEGNALATA COME DANNO**