

Gruppi elettrogeni fino a 50 KVA

- Prese monofase / trifase 5 poli
- Modelli disponibili con erogazione energia stabilizzata

GENSET MG 50 S-P
PRAMAC GSW 45P
PRAMAC GSW50Y



GENSET MG 50 S-P



PRAMAC GSW 45P



PRAMAC GSW50Y

Dati tecnici

	GENSET MG 50 S-P	PRAMAC GSW 45P	PRAMAC GSW 50Y
Voltaggio (volt)	400	400	400
Potenza erogata max (kW)	36	36,6	35,2
Motore	diesel Perkins	diesel Perkins	Yanmar
Consumo al 75% del carico	8,2 L/H	10,7 L/H	8,3 L/H
Capacità serbatoio (lt)	95	51	68
Tipologie di prese	380v 32Ah+16Ah 5 poli 220v 32 Ah + 16 Ah	380v 63 Ah+32 Ah+16Ah 5poli 220v 16Ah blu morsettiera + shuko	380v 63 Ah+32 Ah+16 Ah 5poli 220v 16Ah blu morsettiera + shuko

Dimensioni di ingombro

	GENSET MG 50 S-P	PRAMAC GSW 45P	PRAMAC GSW 50Y
Lunghezza (m)	2	2	2
Larghezza (m)	0,95	0,92	0,94
Altezza (m)	1,44	1,31	1,30
Peso (kg)	1170	977	839

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L'HAI RITIRATO



PIENO DI GASOLIO
FINO ALL'ORLO!



TIMBRO E FIRMA

* I dati riportati sono indicativi e soggetti a modifica. Chiedere conferma in caso di necessità.