

Dati tecnici

POTENZA

PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NOMINALE	7-14 bar
PORTATA IN ARIA LIBERA EFFETTIVA	10,1-11,4 m ³ /min
	190 l/s
TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA	50°C
TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA	-10/-25°C

MOTORE

MARCHIO DEL MOTORE	John Deere
MODELLO DEL MOTORE	4045FC04
STANDARD DI EMISSIONE	EU Stage IIIA
NUMERO CILINDRI	4

RUMORE

PRESSIONE ACUSTICA A 10 MT	71 lp
----------------------------	-------

MOTOCOMPRESSORE ATLAS COPCO - XAV S186 JD

- Telaio anti-perdite al 110%
- Ruota di sostegno del piedino
- Valvola blocco aspirazione
- Parascintille
- Avviamento a freddo
- Bocchettoni in metallo

Dimensioni di ingombro

LUNGHEZZA	4.940 mm
LARGHEZZA	1.580 mm
ALTEZZA	1.800 mm
PESO (A SECCO)	2.340 kg



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Chiedere conferma in caso di necessità.