

Dati tecnici

C	LARGHEZZA ESTERNA PINZA APERTA	870 mm
D	APERTURA MASSIMA PINZA	560 mm
F	DIAMETRO MINIMO SERRAGGIO PINZA	140 mm
	DIAMETRO MASSIMO CAMPANA PALO	250 mm
	FORZA CENTRIFUGA	65 Kn
	FREQUENZA VIBRAZIONE	36 giri / min
	PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	200 bar
	PORTATA OLIO IDRAULICO	101 l/min

Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.600 mm
B	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.000 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	705 mm
	PESO	795 kg

B77_55 BATTIPALO PER MINIESCAVATORI CR70 PLURY W1 65.0

- **UTILIZZABILE CON MINI DOTATI DI VALVOLA DI BLOCCO E OMOLOGATI AL SOLLEVAMENTO**
- Compatibile solo con Mini: KX080-4A2 / KX085-5 GL / VIO 80-1 A
- 4 Tubi idraulici
- DOTATO DI VALIGETTA CON KIT PER INGRASSAGGIO
- *Attenzione: la mancata riconsegna della valigetta verrà segnalata come danno

