

E74_05 MOTOGENERATORI 50-60 KVA STAGE V

PRAMAC GPW 60 I / FS5

Potenza

POTENZA IN EMERGENZA ESP	60,3 KVA
POTENZA IN EMERGENZA ESP	48,2 KW
POTENZA SERVIZIO CONTINUO PRP	60,3 KVA
POTENZA SERVIZIO CONTINUO PRP	48,2 KW

Erogazione

FREQUENZA	50 Hz
TENSIONE	400/230 V
FATTORE DI POTENZA	0,8 COS ϕ
FASI	3

Motore

MARCA MOTORE	FPT
MODELLO MOTORE	F5HGL415A
CARBURANTE	DIESEL
LIVELLO EMISSINI GAS DI SCARICO	STAGE V

Autonomia

AUTONOMIA AL 75% DEL CARICO	25,12 h
CONSUMO CARBURANTE AL 75% DEL CARICO	8,32 l/h

Rumore

PRESSIONE ACUSTICA A 7 MT	64 dB(A)
---------------------------	----------

Dimensioni e peso

LUNGHEZZA	2400 mm
LARGHEZZA	1040 mm
ALTEZZA	1745 mm
PESO (A SECCO)	1250 kg
CAPACITÀ SERBATOIO	209 l



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

E74_05 MOTOGENERATORI 50-60 KVA STAGE V

PRAMAC GPW 60 I / FS5

Distribuzione elettrica pannello

KIT PRESE DI SERVIZIO	
PANNELLO PRESE POSIZIONATO SUL LATO FRONTALE, SEPARATO DAI QUADRI ELETTRICI	
COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE FACILE E VELOCE	
PRESA SHUKO 16 AH	
PRESA INDUSTRIALE MONOFASE 16 AH	N° 1
PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 16 AH 5 POLI	N° 1
PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 32 AH 5 POLI	N° 1
PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 64 AH 5 POLI	N° 1

MPP – quadro di pannello modulare

Pannello parallelo modulare che consente al gruppo di lavorare in parallelo
Facile commutazione tra applicazioni parallele alla rete o a gruppo elettrogeni multipli
Monitoraggio e protezione completi del gen-set
Registro dettagliato degli eventi e delle prestazioni con ora e data
Ampia gamma di funzionalità di comunicazione e connessione disponibili

Ulteriori caratteristiche

Cofanatura in pannelli modulari in acciaio zincato
Materiali fonoassorbenti e marmitta residenziale che garantiscono ottime prestazioni di insonorizzazione e basso livello di emissione acustica
Porte dotate di maniglie con serratura e chiave
Basamento con profili in acciaio
Punto di messa a terra accessibile
Ponte di sollevamento, con singolo punto per il sollevamento posizionato sul tetto



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.