

### Dati tecnici

|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
| C | LARGHEZZA ESTERNA PINZA APERTA  | 665 mm           |
| D | APERTURA MASSIMA PINZA          | 425 mm           |
| F | DIAMETRO MINIMO SERRAGGIO PINZA | 50 / 55 mm       |
|   | DIAMETRO MASSIMO CAMPANA PALO   | 200 mm           |
|   | FORZA CENTRIFUGA                | 40 Kn            |
|   | FREQUENZA VIBRAZIONE            | 2.100 giri / min |
|   | PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO     | 200/220 bar      |
|   | PORTATA OLIO IDRAULICO          | 45 l/min         |

### Dimensioni di ingombro

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| A | LUNGHEZZA FASE TRASPORTO | 1.090 mm |
| B | ALTEZZA FASE TRASPORTO   | 1.140 mm |
| E | LARGHEZZA FASE TRASPORTO | 670 mm   |
|   | PESO                     | 400 kg   |

## B77\_50 BATTIPALO PER MINIESCAVATORI **PLURY W1**

- Compatibile solo con Mini: VIO 57-6A / U55-4 / U56-5
- **UTILIZZABILE CON MINI DOTATI DI VALVOLA DI BLOCCO E SOLLEVAMENTO**
- 4 Tubi idraulici
- DOTATO DI VALIGETTA CON KIT PER INGRASSAGGIO
- \*Attenzione: la mancata riconsegna della valigetta verrà segnalata come danno

