

Dati tecnici

POTENZA	
PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NOMINALE	7 bar
PORTATA IN ARIA LIBERA EFFETTIVA	5 m³/min
	82
TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA	4 °C
TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA	-10 °C
MOTORE	
MARCHIO DEL MOTORE	KUBOTA
MODELLO DEL MOTORE	V1505-CR-T
STANDARD DI EMISSIONE	EU Stage V
NUMERO CILINDRI 4	
RUMORE	
PRESSIONE ACUSTICA A 7 MT	73 dBA

Dimensioni di ingombro

LUNGHEZZA	2290 mm
LARGHEZZA	1350 mm
ALTEZZA	1400 mm
PESO (A SECCO)	749 kg

MOTOCOMPRESSORE 5000 LT ATLAS COPCO - XAS88-7 ST5

- Cofanatura e deflettore posteriore PE
- Telaio anti-perdite al 110%
- Telaio anticorrosione con certificazione C3
- Sistema anti-airlock
- Sistema di protezione del motorino di avviamento
- Controller digitale Xc1004



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!

