

Piastre vibranti



WACKER VP 1550 W



DYNAPAC LF 100



WACKER DPS 1850H



WACKER DPU 3060



ATLAS COPCO LG 300

Dati tecnici

	WACKER VP 1550 W	DYNAPAC LF 100	WACKER DPS 1850H	WACKER DPU 3060	ATLAS COPCO LG 300
Tipologia avanzamento	monodirezionale	monodirezionale	monodirezionale	reversibile	reversibile
Peso d'esercizio (kg)	86	95	130	190	265
Forza centrifuga (kN)	15	17	18	30	40
Superficie della piastra base (la x lu) cm	50 x 58	50 x 60	50 x 62	60 x 70	50 x 70
Lunghezza minima cm	78	70	70	80	85
Altezza operativa (altezza di passaggio) cm	53	60	110	120	125
Max velocità di avanzamento (m/miuto)	29	25	22	23	25
Max superfice trattata (mq/ora)	870	n.d.	660	684	n.d.

Dati Motore

	WACKER VP 1550 W	DYNAPAC LF 100	WACKER DPS 1850H	WACKER DPU 3060	ATLAS COPCO LG 300
Marca e Modello di motore	Benzina Honda GX160	Benzina Honda GX160	Diesel Hatz	Diesel Hatz	Diesel
Capacità del serbatoio carburante lt	3,6	3,6	3	5	5
Capacità serbatoio acqua lt	11	13	non presente	non presente	non presente

TIMBRO E FIRMA